

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 800/83/I

Vystavený dne 15.7.1983 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 800, č. j. SD/12-1534 z 10.10.1971 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1983

1	a) druh vozidla	Osobní automobil
	b) tovární značka, typ	DACIA 1300
2 Podvozek	a) výrobce	AUP RSR
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	AUP RSR
	b) typ	810-99
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	39,7 / 5250
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	1289
	f) palivo	BA 96
4 Karosérie	a) výrobce	AUP RSR
	b) druh	celokovová sedan
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5
	f) zatížení střechy (kg)	75
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4340
	— šířka	1636
	— výška	1435
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	960
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	400
	c) celková (kg)	1360
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	680
	střední — zadní (kg)	850

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková							
	b) rozměr a druh pneumatik {obručí} — přední	155 SR - 13							
	střední a zadní	- "-							
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4,5 B - 13							
	střední a zadní	- "-							
	d) počet náprav — z toho poháněných	2/1- přední							
	e) rozvor {mm}	2441							
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	140							
9	Brzdy {druh} provozní	ano	; parkovací	ano	; nouzová	ano	; odlehčovací	ne	{ano/ne};
10	Spojovací zařízení — druh {typ}								
11	Celková hmotnost — brzděného {kg}	720							
	hmotnost připojného vozidla — nebrzděného {kg}	450							
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) {kg}								
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN	8,3	při rychlosti	93,2	km . h ⁻¹			
		EHK	8,7	město	6,7	90 km . h ⁻¹	9,2	120 km . h ⁻¹	
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	79	dB(A), za jízdy		78	dB(A)			
Poznámka {Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.}									
Povolené výjimky z ustanovení vyhlášky FMD č. 90/1975 Sb.: § 16/25- ruční brzda neudrží vozidlo na svahu o sklonu 30% § 32/7c- některé hodnoty geometrie sedění nevyhovují § 25/3c- operační dosah řidiče § 34/3 - přední dveře nemají zajištění dvěma rozlišitelnými polohami § 36/1i- není kontrola nouzové zásoby paliva § 41/3 - překročení povolené hladiny vnitřního hluku 1 SON/OD/ § 43/2 - vozidlo není vybaveno zásuvkou pro přenosnou svítidnu § 79/1 - na výrobním štítku chybí údaje obsaditelnosti vozidla a hmotnosti přípojných vozidel § 26 - výhled zpětným zrcátkem nesplňuje všechny požadované parametry § 36/1g- konstrukce nádrže neumožňuje rychlodoplnění § 45/1 - seřízení tlumených světel neodpovídá stanoveným požadavkům § 51/6 - kontrolní světlo koncového světla neodpovídá stanoveným požadavkům § 51/5 - vzdálenost mezi koncovým mlhovým světlem a brzdovým světlem je 70 mm § 60/2 - ventilátor topení a větrání je pouze jednorychlostní § 63/3 - výška nárazníku nesplňuje předepsané hodnoty.									

*) Nehodící se škrtněte