

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1521

Vystavený dne 6.10.1983 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 1521, č. j. SD/12-4153/83 z 6.10.1983 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1984

1	a) druh vozidla	Osobní automobil
	b) tovární značka, typ	FIAT UNO 45-146 A
2 Podvozek	a) výrobce	FIAT S.p.A., Torino
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	FIAT S.p.A., Torino
	b) typ	146 A 000
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	33/5600
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	903
	f) palivo	BA 96
4 Karosérie	a) výrobce	FIAT S.p.A., Torino
	b) druh	uzavřená somonosná
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5 - 0 - 0
	f) zatížení střechy (kg)	50
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	3644
	— šířka	1555
	— výška	1432
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	700
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	400
	c) celková (kg)	1100
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	600
	střední — zadní (kg)	630

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	135 SR 13 (155/70 SR 13)
	střední a zadní	
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4,5 B x 13 (4,5 J x 13)
	střední a zadní	4,5 B x 13
	d) počet náprav — z toho poháněných	2/1 přední
	e) rozvor (mm)	2362
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	140
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne (ano/ne);	
10	Spojovací zařízení — druh (typ)	
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)	620
	hmotnost přípojného vozidla — nebrzděného (kg)	260
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)	1820
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 5,85 při rychlosti 92,5 km . h ⁻¹
		EHK 7,1 město 5,0 90 km . h ⁻¹ 6,6 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící 85	dB(A), za jízdy 76 dB(A).

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povoleny trvalé výjimky z ustanovení vyhl.č. 90/1975 Sb.:

§ 26 - zpětná zrcátka nemají sníženou odrazivost a jsou homologována pouze "e"

§ 36 - není vypouštěcí zátka na dně palivové nádrže

§ 47 - osvětlení SPZ je provedeno zespodu

*) Nehodící se škrtněte