

Č.j.154 162/91 - 512

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 2249-08

Vystavený dne 19.4.1991 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla

č. 2249, č. j. 154 162/91 - 512 z 19.4.91 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do odvolání

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	OA-M1	
	b) tovární značka, typ	Mercedes-Benz 190 E 2.0/201.122
2 Podvozek	a) výrobce	Mercedes-Benz AG - SRN
	b) výrobní číslo / rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	Mercedes-Benz AG - SRN
	b) typ	601.911
	c) výrobní číslo / rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	55/4600
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	1997
	f) palivo	nafta
4 Karosérie	a) výrobce	Mercedes-Benz AG - SRN
	b) druh	uzavřená, čtyřdveřová - sedan
	c) výrobní číslo / rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek	2 + 3 nebo 2 (vzadu)
	f) zatížení střechy (kg)	100
	g) objem cisterny - skříně (m ³)	
	h) ložná plocha - délka / šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) - délka	4 448
	- šířka	1 690
	- výška	1 375
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1 180
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	500
	c) celková (kg)	1 680
	d) povolené tlaky náprav - přední (kg)	685
	střední - zadní (kg)	890

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol	jednoduchá - disková							
	b) rozměr a druh pneumatik (obruči) – přední	185/65 R 15 87 S nebo H							
	– střední a zadní	185/65 R 15 87 S nebo H							
	c) rozměr a druh ráfků – přední	6J x 15 H2							
	– střední a zadní	6J x 15 H2							
	d) počet náprav – z toho poháněných	2-1 zadní							
	e) rozvor (mm)	2665							
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	160							
9	Brzdy (druh) provozní	ano	; parkovací	ano	; nouzová	ano	; odlehčovací	ne	(ano/ne);
10	Spojovací zařízení – druh (typ)								
11	Celková okamžitá*)	– brzděného (kg)			1 200				
	hmotnost připojného vozidla	– nebrzděného (kg)			580				
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)			2 880					
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN		při rychlosti		km . h ⁻¹			
		EHK	7,7	město	5,3	90 km . h ⁻¹	6,9	120 km . h ⁻¹	
14	Vnější hlučnost vozidla – stojícího		83	dB(A), při ot. min. ⁻¹ , za jízdy		75	dB(A)		

Poznámky:

Vozidlo může být dodáno na pneu 205/55 R 15 87 S nebo H s ráfky 7Jx15 H2; v důsledku toho se mění i výška vozidla na 1353 mm.

Vozidlo může být dále dodáno s různou výbavou o hmotnosti až 107 kg, o které se zvyšuje pohotovostní hmotnost a naopak snižuje hmotnost užitečná.

Vozidlo může být dále dodáno s pětistupňovou mechanickou nebo 4stupňovou automatickou převodovkou a v důsledku toho se mění údaje odst. 8, 13 a 14 takto:

- 8 - při aut. převodovce nejvyšší rychlost 156
- 13 - při 5stupňové převodovce 8,2 5,3 6,9
- při aut. převodce 7,6 5,6 7,3
- 14 - při 5stupňové převodovce hluk za jízdy 74

Pokračování viz příloha 1



k základnímu technickému popisu schváleného typu vozidla č. 2249-08
čj. 154 162/91 - 512 ze dne: 19.4.1991

Povolena výjimka z ustanovení vyhlášky č. 41/84 Sb.:

3/2 - některé homologace jsou provedeny dle předpisů EHS

55/4 - není čištění př. světlometů - platí do 30.6.1991

76/4 - není štítek s vyznačením homologací

- vyr. štítek neobsahuje veškeré předepsané údaje - platí do
30.6.1991

Vyrobce doporučené odnímatelné tažné zařízení s kul.čepem ISO 50 typ
ORIS E 259.

