

B/5 - 1992

č. j. 153189/91-512

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 2215-02

Vystavený dne 13.3.1991 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla
2215 153189/91-512
č. j. pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do odvolání

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	b) označení druhu	OA-M1
	c) tovární značka, typ	Opel Corsa 1.2 Swing
2 Podvozek	a) výrobce	Adam Opel AG
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	Adam Opel AG
	b) typ	12 NV
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	38 při 5800
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	1196
	f) palivo	BA 95
4 Karosérie	a) výrobce	Adam Opel AG
	b) druh	samonosná 3-dveřová F 08
	c) výrobní číslo/rok výroby	VSX000093M
	d) barva	
	e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek	5
	f) zatížení střechy (kg)	80
	g) objem cisterny - skříň (m ³)	
	h) ložná plocha - délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) - délka	3 652
	- šířka	1 535
	- výška	1 365
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	765
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	465
	c) celková (kg)	1 230
	d) povolené tlaky náprav - přední (kg)	615
	střední - zadní (kg)	635

7 Kolo, pneumatiky	a) druh kol	jednoduchá-disková			
	b) rozměr a druh pneumatik (obruči) – přední	145 R 13-74 T. xx)			
	– střední a zadní	145 R 13-74 T. xx)			
	c) rozměr a druh ráfků – přední	4 1/2 J x 13			
	– střední a zadní	4 1/2 J x 13			
	d) počet náprav – z toho poháněných	2-1 přední			
	e) rozvor (mm)	2343			
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	150			
9	Brzdy (druh) provozní ano; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací (ano/ne);				
10	Spojovací zařízení – druh (typ)				
11	Celková okamžitá*) hmotnost – brzděného (kg)	600			
	připojeného vozidla – nebrzděného (kg)	400			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)	– 1 830			
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN	při rychlosti		
		EHK 8,1	město 4,9	90 km . h ⁻¹ 6,5	120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla – stojící	88x)		dB(A), za jízdy 75	dB(A)

Poznámky:

x) při 4350 min⁻¹

xx) schváleno alternativní použití pneumatik 165/70 R 13-76T, popřípadě ráfků 5 J x 14 s pneumatikami 165/65 R 14-78 T nebo S.

Karosérie může být v provedení F 08 nebo M 08 (viz. poř.č. 4a).

Vybava vozidla (Swing, GL, ...) je uvedena v bodě "1c".

Podle vybavy vozidla se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost o cca 20 kg.

Vozidlo může být dodáno se čtyřstupňovou převodovkou – v tom případě se údaje o spotřebě (poř.č.13) mění takto: 7,9 / 5,1 / 6,7.

Vozidlo splňuje ustanovení vyhlášky FMD č. 41/84 Sb. s výjimkou (par./odst.):

3/2 – homologace podle některých předpisů EHK je nahrazena homologací podle odpovídající směrnice EHS.

38/4 – koncová část vyfukového potrubí vyústuje šikmo dolů.

43/4 – světlomety nejsou seřiditelné z místa řidiče (platí jen pro 17 vozidel).

76/1 – na štítku chybí hmotnost nebrzděného přívěsu.

76/4 – není štítek s vyznačením homologací.

*) Nehodící se škrtněte

