

B/5 - 1992

č. j. 153189/91-512

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 2215-14

Vystavený dne 13.3.1991 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla  
č. 2215, č. j. 153189/91-512 pro vyplnění technického průkazu vozidla.  
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do odvolání

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	b) označení druhu	OÄ-M1
	c) tovární značka, typ	Opel Corsa 1.5 D Swing
2 Podvozek	a) výrobce	Adam Opel AG
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	Adam Opel AG
	b) typ	4 EC 1
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon kW při ot. min. <sup>-1</sup>	37 při 4800
	e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )	1488
	f) palivo	NM
4 Karosérie	a) výrobce	Adam Opel AG
	b) druh	samonosná, 5-dveřová F 68
	c) výrobní číslo/rok výroby	V SX000098M
	d) barva	
	e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek	5
	f) zatížení střechy (kg)	80
	g) objem cisterny - skříň (m <sup>3</sup> )	
	h) ložná plocha - délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) - délka	3 652
	- šířka	1 535
	- výška	1 365
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	865
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	475
	c) celková (kg)	1 340
	d) povolené tlaky náprav - přední (kg)	680
	střední - zadní (kg)	660

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol	jednoduchá disková						
	b) rozměr a druh pneumatik (obruči) – přední	145 R 13-74 T xx)						
	– střední a zadní	145 R 13-74 T xx)						
	c) rozměr a druh ráfků – přední	4 1/2 J x 13						
	– střední a zadní	4 1/2 J x 13						
	d) počet náprav – z toho poháněných	2-1 (přední)						
	e) rozvor (mm)	2343						
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>	151						
9	Brzdy (druh) provozní	ano	parkovací	ano	nouzová	ano	odlehčovací	(ano/ne);
10	Spojovací zařízení – druh (typ)							
11	Celková okamžitá*) hmotnost připojeného vozidla	– brzděného (kg)		800				
		– nebrzděného (kg)		400				
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)	– 2 140						
13	Spotřeba paliva dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	CSN	při rychlosti			km . h <sup>-1</sup>		
		EHK	5.6	město	3.9	90 km . h <sup>-1</sup>	5.5	120 km . h <sup>-1</sup>
14	Vnější hlučnost vozidla – stojící	85x)			dB(A), za jízdy		75	dB(A)

Poznámky:

x) při 3600 min<sup>-1</sup>

xx) schváleno alternativní použití pneumatik 165/70 R13-76T, popřípadě ráfků 5 J x 14 s pneumatikami 165/65 R 14-78 T nebo S.

Karosérie může být v provedení F 68 nebo M 68 (viz. poř.č. 4a).

Výbava vozidla (Swing, GL, ...) je uvedena v bodě "lc".

Podle vybavy vozidla se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost o cca 20 kg.

Vozidlo může být dodáno se čtyřstupňovou převodovkou – v tom případě se údaje o spotřebě (poř.č.13) mění takto: 7,9 / 5,1 / 6,7.

Vozidlo splňuje ustanovení vyhlášky FMD č. 41/84 Sb. s výjimkou (par./odst.):

3/2 – homologace podle některých předpisů EHK je nahrazena homologací podle odpovídající směrnice EHS.

38/4 – koncová část výfukového potrubí vyústuje šikmo dolů.

43/4 – světlomety nejsou seřiditelné z místa řidiče (platí jen pro 25 vozidel).

76/1 – na štítku chybí hmotnost nebrzděného přívěsu.

76/4 – není štítek s vyznačením homologací.

\*) Nehodící se škrtněte

