

Číslo: SD-7653/1985-1
-5178/1984-1

Základný technický popis schváleného typu vozidla č. 1071

Vystavený dňa 20.12.1985 ako príloha k preukazu o spôsobilosti typu

vozidla čís. 957, čís. SD-2226/1981-1 na vyplnenie technického preukazu

vozidla. Technický popis je platný pro vozidlá uvedené do prevádzky najneskoršie dňa 31.12.1986

1	a/ druh vozidla	Osobný dodávkový automobil
	b/ tov. značka, typ	TAZ, Š 1203
2 Podvozok	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ vyr. číslo/rok výroby	
3 Motor	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ typ	Š 776
	c/ vyr. číslo/rok výroby	
	d/ plný výkon kW pri obr. -min. ⁻¹	33/4500
	e/ zdvihový objem valcov [cm ³]	1221
	f/ palivo	benzín
4 Karoséria	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ druh	samonosná
	c/ vyr. číslo/rok výroby	TME 1203 MA
	d/ farba	
	e/ počet miest - na sedenie - na státie - lôžok	5-0-0
	f/ zaťaženie strechy [kg]	50
	g/ objem cisterny - skrine [m ³]	
	h/ ložná plocha - dĺžka/šírka [mm]	
5 Vonkajšie rozmery	a/ celkové rozmery [mm] - dĺžka	4520
	- šírka	1800
	- výška	1900
6 Hmotnosť	a/ pohotovostná [kg]	1250
	b/ užitočná [vrátane obsluhy] [kg]	820
	c/ celková [kg]	2070
	d/ povolené tlaky náprav - predné [kg]	950
	stredné - zadné	1120

7 Kolesá pneumatiky	a/ druh kolies	diskové		
	b/ rozmer a druh pneumatik – predné	6,40 – 15 Extra Transport		
	stredné a zadné	-"-		
	c/ rozmer a druh ráfikov – predné	4 1/2 K x 15		
	stredné a zadné	-"-		
	d/ počet náprav – z toho poháňaných	2/1 zadní		
	e/ rozvor [mm]	2320		
8	Najvyššia dovolená rýchlosť km . hod ⁻¹	90		
9	Brzdy [druh] prevádzková : parkovacia : núdzová : odľahčovacia	ano : ano : ano : ne		
10	Spojovacie zariadenie – druh [typ]			
11	Celková okamžitá *) hmotnosť pripojného vozidla	– brzdeneho [kg] – nebrzdeneho [kg]		
12	Celková okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy *) [kg]			
13	Spotreba paliva dm ³ 100 km ⁻¹	ČSN 11	pri rýchlosti 60	km . h ⁻¹
		EHK 14,5	mesto 13,4	90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vonkajšia hlučnosť vozidla – stojaco	88,5	dB [A], za jazdy	81 dB [A]

POZNÁMKA [Zvláštna výbava o zariadenie, záznam o colnom projednaní, povolené výnimky a pod.]

Povoleny výjimky z vyhlášky č. 41/1984 Sb.:

§ 21/1 – operační dosah ovládání topení a větrání

§ 28/2 – vnější výčnělky

§ 31/6 – vztahy mezi sedadlem, volantem a pedály

§ 33/4 – šířka dveřního otvoru na úrovni podlahy

§ 40/2 – vnější hluk

§ 40/4 – vnitřní hluk

§ 43/4 – vertikální nastavení světlometů s potkávacím světlem –
vybavení štítkem správného nastavení

§ 57/1 – čelní sklo

§ 59/6a – předepsaná výměna vzduchu

Při použití motoru § 776.14 se mění údaje takto:

odst. 3b – § 776.14	odst. 13 – ČSN	10	60
d – 42/4500	EHK	12,5	12,3
e – 1433 cm ³			

V provedení § 1203 M se mění údaje takto:

odst. 1b – TAZ § 1203 M

odst. 3b – § 776.14

d – 42/4500

e – 1433 cm³

odst. 5 – výška 1910 mm

odst. 8 – 105

odst. 13 – ČSN 10 70

EHK 12,5 11

odst. 14 – stojící 103