

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 863/III/85

Vystavený dne 30.5.1985 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 863, č. j. 2155/73 ze 14.6.1973 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1986

1	a) druh vozidla	Speciální dodávkový automobil
		montážní kabelový
	b) tovární značka, typ	ŠKODA 1203 MKV-2
2 Podvozek	a) výrobce	AZNP Trnava
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) typ	776
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	36/4600
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	1221
	f) palivo	benzín
4 Karosérie	a) výrobce	AZNP Trnava
	b) druh	samonosná skříňová
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lôžek	k sezení 5
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříňě (m ³)	3,916
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	1600 / 1600
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4520
	— šířka	1800
	— výška	1900
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1500
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	550
	c) celková (kg)	2050
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	930
	střední — zadní (kg)	1120

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	disková		
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední			
	střední a zadní	6,40 - 15 Extra Transport		
	c) rozměr a druh ráfků — přední			
	střední a zadní	4,50 K x 15		
	d) počet náprav — z toho poháněných	2/1 zadní		
	e) rozvor (mm)	2320		
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	90		
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovacíne (ano/ne);			
10	Spojovací zařízení — druh (typ)			
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)			
	hmotnost — nebrzděného (kg)			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)			
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 11	při rychlosti 60	km . h ⁻¹
		EHK	město 90 km . h ⁻¹	120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy		dB(A)

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Zvláštní výbava : výbava a výstroj montážního kabelového vozu.

Povolené výjimky z vyhlášky č. 41/1984 Sb.:

§/odst.

- 12/3 - Z venkovních povrchových ploch vystupují některé části z karoserie víc, než připouští předpis
- 14/4 - ovládání parkovací brzdy není umožněno bez změny polohy trupu řidiče
- 21/1 - ovládání systému topení a větrání není v předepsaném dosahu
- 21/7 - hodnota stupnice teploměru a palivoměru směřují doleva
- 31/6 - nejsou dodrženy všechny předepsané rozměrové vztahy
- 33/4 - dveřní otvor na úrovni podlahy nemá světlou šířku 250 mm
- 33/9 - vstupní dveře užitkového prosotoru se otvírají cca 90° a proto přesahují boční obrys víc, než je dovoleno.

*) Nehodící se škrtněte