

Číslo: SD-7653/1985-1  
- 5178/1984-1**Základný technický popis schváleného typu vozidla č. 1069**

Vystavený dňa 20.12.1985 ako príloha k preukazu o spôsobilosti typu

vozidla čís. 301, čís.: SD-1690/1974-1 na vyplnenie technického preukazu

vozidla. Technický popis je platný pro vozidlá uvedené do prevádzky najneskôršie do 31.12.1986

1	a/ druh vozidla	Dodávkový skříňový automobil
	b/ tov. značka, typ	TAZ, Š 1203
2 Podvozok	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ vyr. číslo/rok výroby	
3 Motor	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ typ	Š 776
	c/ vyr. číslo/rok výroby	
	d/ plný výkon kW pri obr. -min. <sup>-1</sup>	33/4500
	e/ zdvihový objem valcov [cm <sup>3</sup> ]	1221
	f/ palivo	benzín
4 Karoséria	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ druh	samonosná
	c/ vyr. číslo/rok výroby	TNH 1203 SD
	d/ farba	
	e/ počet miest - na sedenie - na státie - lôžok	2-0-0
	f/ zaťaženie strechy [kg]	30
	g/ objem cisterny - skrine [m <sup>3</sup> ]	
	h/ ložná plocha - dĺžka/šírka [mm]	
5 Vonkajšie rozmery	a/ celkové rozmery [mm] - dĺžka	4520
	- šírka	1800
	- výška	1900
6 Hmotnosť	a/ pohotovostná [kg]	1190
	b/ užitočná [vrátane obsluhy] [kg]	950
	c/ celková [kg]	2140
	d/ povolené tlaky náprav - predné [kg]	1020
	stredné - zadné	1120



7 Kolesá pneumatiky	a/ druh kolies	disková	
	b/ rozmer a druh pneumatik – predné	6,40-15 Extra Transport	
	stredné a zadné	-"-	
	c/ rozmer a druh ráfikov – predné	4 1/2 K x 15	
	stredné a zadné	-"-	
	d/ počet náprav – z toho poháňaných	2/1 zadní	
	e/ rozvor [mm]	2320	
8	Najvyššia dovolená rýchlosť km . hod <sup>-1</sup>	90	
9	Brzdy [druh] prevádzková	ano	parkovacia ano ; núdzová ano odľahčovacia ne
10	Spojovacie zariadenie – druh [typ]		
11	Celková okamžitá *) hmotnosť pripojného vozidla	– brzdeneho [kg]	
		– nebrzdeneho [kg]	
12	Celková okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy *) [kg]		
13	Spotreba paliva dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	ČSN 11	pri rýchlosti 60 km . h <sup>-1</sup>
		EHK 14,5	mesto 13,4 90 km . h <sup>-1</sup> 120 km . h <sup>-1</sup>
14	Vonkajšia hlučnosť vozidla – stojaco	88,5	dB [A], za jazdy 81 dB [A]

POZNAMKA [Zvláštna výbava o zariadenie, záznam o colnom projednaní, povolené výnimky a pod.]

Povolené výnimky z vyhlášky č. 41/1984 Sb.:

§ 21/1 – operační dosah ovládání topení a větrání

§ 20/2 – vnější výčnělky

§ 31/6 – vztah mezi sedadlem, volantem a pedály

§ 33/4 – šířka dveřního otvoru v úrovni podlahy

§ 40/2 – vnější hluk

§ 40/4 – vnitřní hluk

§ 43/4 – vertikální nastavení světlometů s potkávacím světlem –  
chybí štítek správného seřízení

§ 57/1 – čelní sklo

§ 39/6a – předepsaná výměna vzduchu

Při použití motoru § 776.14 se mění údaje:

odst. 3b – § 776.14

d – 42/4500

e – 1433 cm<sup>3</sup>

odst. 13 – ČSN 10 60

EHK 12,5 12,3

V provedení § 1203 M se mění údaje:

odst. 1b – TAZ § 1203 M

odst. 3b – § 776.14

d – 42/4500

e – 1433 cm<sup>3</sup>

odst. 5 – výška 1910 mm

odst. 8 – 105

odst. 13 – ČSN 10 70

EHK 12,5 11

odst. 14 – stojící 103

\*) Nehodí sa prečiarknite