

Číslo: SD-7653/1985-1
-5178/1984-1

Základný technický popis schváleného typu vozidla č.1070.....

Vystavený dňa **20.12.1985** ako príloha k preukazu o spôsobilosti typu

vozidla čís. **302** **SD-1690/1974-1** na vyplnenie technického preukazu

vozidla. Technický popis je platný pro vozidlá uvedené do prevádzky najneskôršie do **31.12.1986**

1	a/ druh vozidla	Dodávkový valníkový automobil
	b/ tov. značka, typ	Š 1203
2 Podvozok	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ výr. číslo/rok výroby	
3 Motor	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ typ	Š 776
	c/ výr. číslo/rok výroby	
	d/ plný výkon kW pri obr. min^{-1}	33/4500
	e/ zdvihový objem válcov $[\text{cm}^3]$	1221
	f/ palivo	benzín
4 Karoséria	a/ výrobca	TAZ Trnava
	b/ druh	valníková
	c/ výr. číslo/rok výroby	TNE 1203 VA
	d/ farba	
	e/ počet miest – na sedenie – na státie – lôžok	2-0-0
	f/ zataženie strechy $[\text{kg}]$	
	g/ objem cisterny – skrine $[\text{m}^3]$	
	h/ ložná plocha – dĺžka/šírka $[\text{mm}]$	2800/1750
5 Vonkajšie rozmery	a/ celkové rozmery $[\text{mm}]$ – dĺžka	4550
	– šírka	1870
	– výška	1900
6 Hmotnosť	a/ pohotovostná $[\text{kg}]$	1200
	b/ užitočná $[\text{vratane obsluhy}] [\text{kg}]$	1000
	c/ celková $[\text{kg}]$	2200
	d/ povolené tlaky náprav – predné $[\text{kg}]$	1020
	stredné – zadné	1180

7 Kolesá pneumatiky	a/ druh kolies	disková						
	b/ rozmer a druh pneumatik – predné	6,40-15 Extra Transport						
	stredné a zadné	"-						
	c/ rozmer a druh ráfikov – predné	4 1/2 K x 15						
	stredné a zadné	"-						
	d/ počet naprav – z toho poháňaných	2/1 zadní						
	e/ rozvor [mm]	2320						
8	Najvyššia dovolená rýchlosť km . hod ⁻¹	90						
9	Brzdy [druh] prevádzková	ano	: parkovacia	ano	: núdzová	ano	odfahčovací	ne
10	Spojovacie zariadenie – druh [typ]							
11	Celková okamžitá *) hmotnosť pripojného vozidla	– brzdeného [kg]						
		– nebrzdeného [kg]						
12	Celková okamžitá hmotnosť jazdnej súpravy *) [kg]							
13	Spotreba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN	11,4	pri rýchlosti	60	km . h ⁻¹		
		EHK	14,5	mesto	13,4	90 km . h ⁻¹	120 km . h ⁻¹	
14	Vonkajšia hlučnosť vozidla – stojaco	88,5		dB [A], za jazdy		81	dB [A]	
POZNAMKA [Zvláštna výbava o zariadenie, záznam o colnom projednaní, povolené výnimky a pod.] Povoleny výjimky z vyhlášky č. 41/1984 Sb.: § 21/1 – operační dcsah ovládání systému topení a větrání § 28/2 – vnější výčnělky § 31/6 – vztahy mezi sedadlem, volantem a pedály § 33/4 – šířka dveřového otvoru na úrovni podlahy § 40/2 – vnější hluk § 40/4 – vnitřní hluk § 43/4 – vertikální nastavení světlometů s potkávacím světlem- vybavení štítkem správného nastavení § 57/1 – čelní sklo § 59/6a- předepsaná výměna vzduchu. Při použití motoru § 776.14 se mění údaje: odst. 3b – § 776.14 d – 42/4500 e – 1433 cm ³ odst. 13 – ČSN 10 60 EHK 12,5 12,3 V provedení § 1203 M se mění údaje: odst. 1b – TAZ, § 1203 M odst. 3b – §-776.14 d – 42/4500 e – 1433 cm ³ odst. 5 – výška 1910 mm odst. 8 – 105 odst. 13- ČSN 10 70 EHK 12,5 11 odst. 14- stojící 103								

*) Nehodiace sa prečiarknite