

**Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 639/I/80**

Vystavený dne 23.12.1980 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 639, č. j. 15766/68 z 10.6.1968 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1981

1	a) druh vozidla	speciální zdravotnický automobil
	b) tovární značka, typ	Škoda 1203 Ambulance
2 Podvozek	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) typ	Škoda 776
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>	31,6 / 4500
	e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )	1221
	f) palivo	benzín PO okt.
4 Karosérie	a) výrobce	AZNP Vrchlabí
	b) druh	samonosná
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lôžek	7-0-1
	f) zatížení střechy (kg)	50
	g) objem cisterny — skříně (m <sup>3</sup> )	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4520
	— šířka	1800
	— výška	2120
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1340
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	640
	c) celková (kg)	1980
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	770
	střední — zadní (kg)	1010

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková			
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	6,40 - 15 Extra Transport			
	střední a zadní	- "-			
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4 1/2 K x 15			
	střední a zadní	- "-			
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1 zadní			
	e) rozvor (mm)	2320			
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>	90			
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne (ano/ne);				
10	Spojovací zařízení — druh (typ)				
11	Celková okamžitá*) hmotnost	— brzděného (kg)			
	připojného vozidla	— nebrzděného (kg)			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)				
13	Spotřeba paliva dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	ČSN	11	při rychlosti	60 km . h <sup>-1</sup>
		EHK	14,5	město -	90 km . h <sup>-1</sup> - 120 km . h <sup>-1</sup>
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy		81	dB(A)
Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním pojednání, povolené výjimky apod.) Povoleny výjimky z ust. vyhl.č 90/1975 Sb.:					
§ 13 odst 1 - z vnějších povrchových ploch vystupují některé části karoserie více než připouští předpis					
§ 25 odst 2 - v operačním dosahu řidiče není popelník, ruční brzda					
§ 32 odst. 7 - nejsou dodrženy všechny předepsané rozměrové vztahy /střed volantu je vzdálen od svislé roviny souměr. se-					
dadla řidiče 39 mm, vzdál. přivrácené strany nášlap. plo-					
chy brzd. pedálu od vzduch. kanálu je 123 mm, vzdál. mezi sused. hranami pedálu brzdy a akcelerace je 42 mm/					
§ 34 odst. 4 - dveřní otvor na úrovni podlahy má světlou šířku 195mm					
§ 35 odst. 1 - nástupní výška je 580 mm					
§ 40 odst. 3 - emise plyných škodlivin přesahuje limit vyhlášky plat-					
ný od 1.10.1979 (Předpis EHK č.15 ev. 2 serie změn 03),					
přičemž však splňuje limity platné do uvedeného data					
§ 41 odst. 3 - vnitřní hluk přesahuje limit daný vyhláškou					
§ 60 odst. 6 - není dosaženo předepsané výměny vzduchu					
§ 16 odst.25 -- parkovací brzda udrží vozidla předepsanou ovládací silou na svahu 18%					

\*) Nehodící se škrtněte