

**Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 665/II/75**

Vystavený dne 27.10.1975 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 665, č. j. 32050/68 z 10.2.1968 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1976

1	a) druh vozidla	osobní dodávkový automobil
	b) tovární značka, typ	Škoda 1203 COM
2 Podvozek	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) typ	Š 776
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>	36/4600
	e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )	1221
	f) palivo	benzín
4 Karosérie	a) výrobce	AZNP Vrchlabí
	b) druh	samonosná
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříňe (m <sup>3</sup> )	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4520
	— šířka	1800
	— výška	1900
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1250
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	820
	c) celková (kg)	2070
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	950
	střední — zadní (kg)	1120

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková		
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	6,40 - 15 eT		
	střední a zadní	- "-		
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4 1/2 K x 15		
	střední a zadní	- "-		
	d) počet náprav — z toho poháněných	2/1 - zadní		
	e) rozvor [mm]	2320		
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>	90		
9	Brzdy (druh) provozní ano; parkovací ano; nouzová ano; odlehčovací ne [ano/ne];			
10	Spojovací zařízení — druh (typ)			
11	Celková okamžitá*) hmotnost přípojného vozidla	— brzděného [kg] — nebrzděného [kg]		
	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) [kg]			
13	Spotřeba paliva dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	ČSN 11	při rychlosti	60 km . h <sup>-1</sup>
		EHK	město	90 km . h <sup>-1</sup> 120 km . h <sup>-1</sup>
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy		dB(A)

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povllyeny trvalé výjimky z ustanovení vyhl.č. 90/1975 Sb.:

- § 13/1 - výstupky na karoserii
- § 16/6 - provozní brzdění je pouze jednookruhové
- § 25/2 - ovládání topení a větrání není v předepsaném dosahu
- § 25/7 - ovládací síla na páse park. brzdy pro vyvození předepsaného účinku je až 50 kp.
- § 32/7 - nejsou dorženy předepsané rozměrové vztahy
- § 34/4 - dveřní otvor na úrovni podlahy nemá světelnou výšku 250 mm
- § 35/1 - nástupní výška je 580 mm
- § 54/2 - vnitřní osvětlení je ovládáno pouze spínačem na přístrojové desce.
- § 60/3 - není dosaženo předepsané výměny vzduchu
- § 63/3 - nárazník nemá předepsaný přesah a zaoblení
- § 65/1 - karoserie nemá kotevní úchyty pro bezpečnostní pásy zadních sedadel.

\*) Nehodící se škrtněte