

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1329/83

Vystavený dne 22.12.1983 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 1329, č. j. SD/12-3017/81 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1984

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	b) tovární značka, typ	Škoda Garde
2 Podvozek	a) výrobce	AZNP Ml.Boleslav
	b) výrobní číslo/rok výroby	TMB12000G
3 Motor	a) výrobce	AZNP Ml.Boleslav
	b) typ	742.12X
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	40,5/5200 ISO
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	1174
	f) palivo	BA 96
4 Karosérie	a) výrobce	AZNP Kvasiny
	b) druh	samonosná - Kupé
	c) výrobní číslo/rok výroby	TMB12000G
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	4-0-0
	f) zatížení střechy (kg)	50
	g) objem cisterny — skříňe (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4175
	— šířka	1610
	— výška	1380
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	915
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	350
	c) celková (kg)	1265
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	540
	střední — zadní (kg)	725

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková		
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	165/80 R 13		
	střední a zadní	- "-		
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4 1/2 J x 13 H 1		
	střední a zadní	- "-		
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1 zadní		
	e) rozvor (mm)	2400		
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	153		
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne (ano/ne);			
10	Spojovací zařízení — druh (typ) stat.zatížení od přívěsu ke kouli max.500N			
11	Celková okamžitá*) hmotnost připojného vozidla	— brzděného (kg) — nebrzděného (kg)	700 400	
	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)			
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 7,9	při rychlosti 102	km . h ⁻¹
		EHK 8,9	město 6,5	90 km . h ⁻¹ 9,2 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící 98		dB(A), za jízdy 80 dB(A).	

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Použité pneumatiky s testem uniformity.

Na karoserii je kódem vyznačen modelový rok.

Povolena výjimka z ustanovení vyhl.č. 90/1975 Sb.:

§ 32, odst. 7j - vzdálenost mezi odvrácenou hranou pedálu spojky
a podběhem kola je 108 mm /ale je plněn předpis
EHK č. 35/

*) Nehodící se škrtněte