

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1259/80

Vystavený dne 16.12.1980 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 1259, č. j. SD/12-909/80 z 13.3.1980 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1981

1	a) druh vozidla	osobní terénní automobil
	b) tovární značka, typ	ARO 243
2 Podvozek	a) výrobce	IMM Cimpulung RSR
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	IMM RSR
	b) typ	L 25
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	61/4200
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	2495
	f) palivo	BA 90
4 Karosérie	a) výrobce	IMM RSR
	b) druh	celokovová uzavřená
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	8-0-0
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4033
	— šířka	1775
	— výška	2013
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1650
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	700
	c) celková (kg)	2350
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	950
	střední — zadní (kg)	1400

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	6,50 - 16 PR 8
	střední a zadní	- "-
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4,5 - 16
	střední a zadní	- "-
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 2
	e) rozvor [mm]	2350
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	110
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano; odlehčovací ano (ano/ne);	
10	Spojovací zařízení — druh (typ)	
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)	1200
	hmotnost připojného vozidla — nebrzděného (kg)	750
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)	
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 15 při rychlosti 73,4 km . h ⁻¹
		EHK město 90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy dB(A)

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povolené výjimky z ustanovení vyhl.č. 90/1975 Sb.:

- § 13 - vnější výčnělky vozidla
- § 16 - soustava pro parkovací brzdění nesplňuje stanovený limit
- § 25 - operační dosah řidiče
- některé ovládací prvky nejsou označeny symboly
- § 26 - některé hodnoty výhledu z vozidla nevyhovují
- § 32 - některé hodnoty sedění nevyhovují
- § 35 - nástupní schůdek je ve výši 580 mm
- § 41 - hladina vnitřního a vnějšího hluku překračuje povolený limit
- § 63 - nárazníky jsou umístěny ve výšce 515 mm
- zadní nárazníky nejsou obloženy pryží

*) Nehodí se škrtněte