



Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1979

Vystavený dne 21.9.1988 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla

č. 1979, č. j. SD/12-3677/88 z 21.9.1988 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1989

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	OA-M ₁	
	b) tovární značka, typ	BMW - 316
2 Podvozek	a) výrobce	BMW AG, NSR
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	BMW AG, NSR
	b) typ	16 4 V B
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	55 / 5800
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	1563
	f) palivo	BA 96
4 Karosérie	a) výrobce	BMW AG, NSR
	b) druh	samonosná, uzavřená
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5 - 0 - 0
	f) zatížení střechy (kg)	75
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4325
	— šířka	1645
	— výška	1360 - 1380
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1000
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	460
	c) celková (kg)	1460
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	750
	střední — zadní (kg)	755

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá, disková			
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	175/70 R 14			
	střední a zadní	175/70 R 14			
	c) rozměr a druh ráfků — přední	5J x 14H2			
	střední a zadní	5J x 14H2			
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1			
	e) rozvor (mm)	2570			
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	164			
9	Brzdy (druh) provozn ano ; parkovac í ano ; nouzov á ano ; odlehčovac í ne (ano/ne);				
10	Spojovací zařízení — druh (typ) ---				
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)	800			
	hmotnost připojného vozidla — nebrzděného (kg)	500			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)	2260			
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 8,6	při rychlosti		120 km . h ⁻¹
		EHK 9,6	město 6,0	90 km . h ⁻¹ 7,8	120 km . h ⁻¹
14	Vnější hluchnost vozidla — stojící	86	dB(A), za jízdy 75	dB(A)	

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Vozidlo může být dodáno alternativně s motory benzínovými i naftovými s objemem 1754, 1976, 2476 i 2674 cm³, s výkonem 63, 66, 75, 77, 90, 95, 126 kW s tím, že zároveň vzroste pohotovostní hmotnost až na 1135 kg a celková hmotnost až na 1595 kg; v takovém případě pak vzrostou i povolené nápravové tlaky až na 820 kg vpředu a 890 kg vzadu. V souvislosti s tím mohou být použity pneumatiky rozměrů 195/60 R 14, 200/60 R 14 popřípadě 205/55 R 15 na ráfcích 5 1/2 J x 14, 6J x 14, 6 1/2 J x 14, 150 TD 365 a 7J x 15. Zároveň se pak mění nejvyšší rychlost až na 217 km.h⁻¹.

Dovozce proto vyplní údaje v odst. 1b, 3b až 3f, 7b, 7c a 13 podle skutečnosti.

Povolené trvalé výjimky z ustanovení vyhlášky FMD č. 41/84 Sb. :

§ 43, odst. 4 - není štítek o seřízení potkávacích světel;

§ 76, odst. 1 - výrobní štítek neobsahuje všechny požadované údaje.

