

Č. j. 156 417/91-512

**Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 2231-18**

Vystavený dne 23.8.1991 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla

č. 2231, č. j. 156 417/91-512 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do odvolání

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| 1                   | a) druh vozidla                              | Nákladní automobil              |
|                     | N1   |                                 |
|                     | b) tovární značka, typ                       | Ford Escort                     |
| 2<br>Podvozek       | a) výrobce                                   | Ford-Werke AG, D-5000 Köln, SRN |
|                     | b) výrobní číslo / rok výroby                |                                 |
| 3<br>Motor          | a) výrobce                                   | Ford-Werke AG, Köln             |
|                     | b) typ                                       | 1.4 LC-CVH-CFI KAT              |
|                     | c) výrobní číslo / rok výroby                |                                 |
|                     | d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>  | 52/5600                         |
|                     | e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )   | 1392                            |
|                     | f) palivo                                    | OC 95 bezolovnaty               |
| 4<br>Karosérie      | a) výrobce                                   | Ford Werke AG, SRN              |
|                     | b) druh                                      | samonosná V/AVL                 |
|                     | c) výrobní číslo / rok výroby                |                                 |
|                     | d) barva                                     |                                 |
|                     | e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek   | 2 - 0 - 0                       |
|                     | f) zatížení střechy (kg)                     | 75                              |
|                     | g) objem cisterny - skříňe (m <sup>3</sup> ) |                                 |
|                     | h) ložná plocha - délka / šířka (mm)         |                                 |
| 5<br>Vnější rozměry | celkové rozměry (mm) - délka                 | 4 237                           |
|                     | - šířka                                      | 1 666                           |
|                     | - výška                                      | 1 625                           |
| 6<br>Hmotnost       | a) pohotovostní (kg)                         | 1 015                           |
|                     | b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)            | 785                             |
|                     | c) celková (kg)                              | 1 800                           |
|                     | d) povolené tlaky náprav - přední (kg)       | 750                             |
|                     | střední - zadní (kg)                         | 1 050                           |

|                          |  |                    |               |                      |
|--------------------------|--|--------------------|---------------|----------------------|
| 7<br>Kola,<br>pneumatiky | a) druh kol  | jednoduchá-disková |               |                      |
|                          | b) rozměr a druh pneumatik (obručí) – přední   | 165 R13 86R        |               |                      |
|                          | – střední a zadní  | 165 R13 86R        |               |                      |
|                          | c) rozměr a druh ráfků – přední  | 5 x 13             |               |                      |
|                          | – střední a zadní  | 5 x 13             |               |                      |
|                          | d) počet náprav – z toho poháněných  | 2-1 přední         |               |                      |
|                          | e) rozvor (mm)   | 2525               |               |                      |
| 8                        | Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>  | 143                |               |                      |
| 9                        | Brzdy (druh) provozní      ano    ; parkovací      ano    ; nouzová      ano    ; odlehčovací      ne    (ano/ne); |                    |               |                      |
| 10                       | Spojovací zařízení – druh (typ)  |                    |               |                      |
| 11                       | Celková okamžitá*)<br>hmotnost<br>připojného vozidla   | – brzděného (kg)   | 550           |                      |
|                          |  | – nebrzděného (kg) | 550           |                      |
| 12                       | Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)   |                    | 2 150         |                      |
| 13                       | Spotřeba paliva<br>dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>  | ČSN                | při rychlosti | km . h <sup>-1</sup> |
|                          |  | EHK                | město         |                      |

**Poznámky:**

Vozidlo může být vyrobeno v SRN, GB nebo Španělsku.

Vozidlo může být alternativně dodáno s výbavou C, CL, CLX, Ghia, S, což je vyznačeno v bodě 1b), přičemž se zvyšuje pohotovostní a snižuje užitečná hmotnost o cca 30 kg.

Vozidlo splňuje vyhlášku FMD č. 41/84 Sb. s výjimkou (par./odst.):

3/2 - homologace podle některých předpisů EHK je nahrazena homologací podle odpovídající směrnice EHS

35/7 - není kontrolka nouzové zásoby paliva

38/4 - koncová část vyfukového potrubí vyúsťuje šikmo dolů

42/2 - není zásuvka pro přenosnou svítilnu

43 - přední světlomety nejsou vybaveny zařízením pro očišťování (výjimka platná do 1.8.1992)

43/4 - není seřizování světlometů z místa řidiče (výjimka platná do 31.12.1991)

64/1 - hmotnost brzděného přívěsu je větší než 80 procent pohotovostní hmotnosti

76/4 - není štítek s vyznačením homologací



\*) Nehodící se škrtněte