

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1449/84

Vystavený dne 24.4.1984 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla
 č. 1449, č. j. SD/12-1053/83 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1984

1	a) druh vozidla	speciální sanitní automobil
	b) tovární značka, typ	RAF 22031 Latvia - SSSR
2 Podvozek	a) výrobce	Rižskij avtomobilnyj zavod, SSSR
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	GAZ Gorkij, SSSR
	b) typ	24 D
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	72/4500
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	2445
	f) palivo	benzin 96
4 Karosérie	a) výrobce	Rižskij avtomobilnyj zavod, SSSR
	b) druh	uzavřená
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	bílá
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5-0-1
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4950
	— šířka	1950
	— výška	2286
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	2040
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	490
	c) celková (kg)	2530
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	1280
	střední — zadní (kg)	1250

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková		
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	185 R 15		
	střední a zadní	- "-		
	c) rozměr a druh ráfků — přední	5 K 15		
	střední a zadní	- "-		
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1zadní		
	e) rozvor [mm]	2550		
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	120		
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne (ano/ne);			
10	Spojovací zařízení — druh (typ)			
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)			
	hmotnost připojného vozidla — nebrzděného (kg)			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)			
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN	13,2	při rychlosti 80 km . h ⁻¹
		EHK	město	90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy 84 dB(A)		

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povolené trvalé výjimky z vyhl.č. 90/1975 Sb.:

§13, odst.1-vozidlo má v přední části ostré hrany

§25 -není vyznačena posloupnost řazení

§29, odst.1-pneumatiky nejsou schváleného typu

§26 -vnější zpětná zrcátka nemají sníženou odrazivost

§32, odst.12-potahový materiál je neprodyšný

§34, odst.3-všechny dveře bez možnosti zajištění zevnitř

§36, odst.1-uzávěr palivové nádrže není uzamykatelný

§42, odst.2-akumulátor v prostoru pro cestující, kam je vedeno odvětrání

§46, odst.3-obrysová světla doplňková, umístěná v přední a zadní části vozidla, nemají homologační značku "E" a jejich umístění nevyhovuje požadavkům vyhlášky vzhledem k tomu, že vozidlo není širší než 2,35m a vyšší než 2,5 m

§47 -osvětlení SPZ nemá homologační značku "E"

§49 -boční ukazatele jízdy nemají homologační značku "R"

§58 -všechna boční skla vozidla jsou bez označení a homologační značky "E"

§63, odst.1,3-zadní nárazník není v celé šíři rozchodu kol

§63, odst.3 -přední nárazník nemá předepsanou pevnost, není pokryt pryží nebo jiným měkkým materiálem a jeho výška je 600 mm nad vozovkou /předpis je 390 mm/

§79, odst.1- na výrobním štítku nejsou uvedeny nápravové tlaky.

*) Nehodící se škrtněte