



# **Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1047/88**

Vystavený dne 17.6.1988 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 1047, č. j. SD/12-1428/76 z 14.4.1976 pro vyplnění technického průkazu vozidla. Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.7.1989

|                     |  |                         |
|---------------------|--|-------------------------|
| 1                   | a) druh vozidla                              | osobní automobil        |
|                     | OA-M <sub>1</sub>                            |                         |
|                     | b) tovární značka, typ                       | Škoda 120 L             |
| 2<br>Podvozek       | a) výrobce                                   |                         |
|                     | b) výrobní číslo/rok výroby                  |                         |
| 3<br>Motor          | a) výrobce                                   | AZNP                    |
|                     | b) typ                                       | 742.12 - M II           |
|                     | c) výrobní číslo/rok výroby                  |                         |
|                     | d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>  | 36,7/5000 ISO           |
|                     | e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )   | 1174                    |
|                     | f) palivo                                    | BA 90                   |
| 4<br>Karosérie      | a) výrobce                                   | AZNP                    |
|                     | b) druh                                      | samonosná - sedan - M I |
|                     | c) výrobní číslo/rok výroby                  | TMB12MOOLK              |
|                     | d) barva                                     |                         |
|                     | e) počet míst — k sezení — k stání — lôžek   | 2 vpředu, 3 vzadu       |
|                     | f) zatížení střechy (kg)                     | 50                      |
|                     | g) objem cisterny — skříně (m <sup>3</sup> ) |                         |
|                     | h) ložná plocha — délka/šířka (mm)           |                         |
| 5<br>Vnější rozměry | celkové rozměry (mm) — délka                 | 4 200                   |
|                     | — šířka                                      | 1 610                   |
|                     | — výška                                      | 1 400                   |
| 6<br>Hmotnost       | a) pohotovostní (kg)                         | 875                     |
|                     | b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)            | 400                     |
|                     | c) celková (kg)                              | 1 275                   |
|                     | d) povolené tlaky náprav — přední (kg)       | 540                     |
|                     | střední — zadní (kg)                         | 735                     |



|                          |  |   |                  |                             |                          |
|--------------------------|--|---|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 7<br>Kola,<br>pneumatiky | a) druh kol —  | jednoduchá - disková                                |                  |                             |                          |
|                          | b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední                                       | 165 R 13  |                  |                             |                          |
|                          | střední a zadní  | 165 R 13  |                  |                             |                          |
|                          | c) rozměr a druh ráfků — přední  | 4 1/2 J x 13 nebo 5 J x 13                          |                  |                             |                          |
|                          | střední a zadní  | 4 1/2 J x 13 nebo 5 J x 13                          |                  |                             |                          |
|                          | d) počet náprav — z toho poháněných  | 2 - 1 (zadní)                                       |                  |                             |                          |
|                          | e) rozvor (mm)   | 2 400   |                  |                             |                          |
| 8                        | Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>                                    | 140   |                  |                             |                          |
| 9                        | Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne (ano/ne); |   |                  |                             |                          |
| 10                       | Spojovací zařízení — druh (typ)  | statické zatížení od přivěsu na kouli<br>max. 500 N |                  |                             |                          |
| 11                       | Celková okamžitá*) — brzděného (kg)  | 700   |                  |                             |                          |
|                          | hmotnost<br>připojného vozidla — nebrzděného (kg)                                  | 400   |                  |                             |                          |
| 12                       | Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)                                   |   |                  |                             |                          |
| 13                       | Spotřeba paliva<br>dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>                          | ČSN 7,5   | při rychlosti 93 | km . h <sup>-1</sup>        |                          |
|                          |  | EHK 9,0   | město 6,4        | 90 km . h <sup>-1</sup> 9,2 | 120 km . h <sup>-1</sup> |
| 14                       | Vnější hluchost vozidla — stojící  | 93  | dB(A), za jízdy  |                             | 80 dB(A)                 |

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Použité pneumatiky s testem uniformity.

Na karosérii je kódem vyznačen modelový rok.

Povolena výjimka z ustanovení vyhlášky č. 41/84 Sb:

§ 40 odst. 4 - povolená hladina vnitřního hluku 84 dB(A)

#### Mimořádná výstroj

Vozidlo může být jako mimořádnou výstrojí dodáno s pětistupňovou převodovkou.

V tom případě se mění údaje v rubrice 13 - spotřeba paliva -  
takto: (dm<sup>3</sup>. 100 km<sup>-1</sup>)

ČSN 6,9 při 93 km.h<sup>-1</sup>

EHK 8,9 - město: 5,8 - 90 km.h<sup>-1</sup>, 8,4 - 120 km.h<sup>-1</sup>



\*) Nehodící se škrtněte