

**Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 665/1/76**

Vystavený dne 11.11.1976 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla č. 665, č. j. 3250/68 z 10.1.1969 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1977

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	b) tovární značka, typ	Š 1203 Minibus DE Luxe
2 Podvozek	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	TAZ Trnava
	b) typ	Š 776
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>	31,6/4500
	e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )	1221
	f) palivo	benzín
4 Karosérie	a) výrobce	AZNP Vrchlabí
	b) druh	samonosná
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	8
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříně (m <sup>3</sup> )	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4520
	— šířka	1800
	— výška	1900
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1280
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	700
	c) celková (kg)	1980
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	980
	střední — zadní (kg)	1000

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	6,40 - 15 sT
	střední a zadní	- "-
	c) rozměr a druh ráfků — přední	4,5 K x 15
	střední a zadní	- "-
	d) počet náprav — z toho poháněných	2/1- zadní
	e) rozvor (mm)	2320
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>	95
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano; odlehčovací ne (ano/ne);	
10	Spojovací zařízení — druh (typ)	
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)	
	hmotnost připojného vozidla — nebrzděného (kg)	
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)	
13	Spotřeba paliva	ČSN 11 při rychlosti 60 km . h <sup>-1</sup>
	dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	EHK město 90 km . h <sup>-1</sup> 120 km . h <sup>-1</sup>
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	dB(A), za jízdy dB(A)

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povolené výjimky z vyhlášky č. 90/1975 Sb.:

§ 13/1- výčnělky na karoserii

§ 25/2- operační dosah řidiče

§ 32/7- rozměrové vztahy nejsou dodrženy

§ 34/4- vnější dveřní otvor nemá na úrovni podlahy světlou šířku 250 mm

§ 35/1- nástupní výška je 580 mm

§ 60/6- není dosaženo předepsané výměny vzduchu

Platné do 31.12.1978

§ 16/6- provozní brzdění je jedookruhové

§ 25/7- ovládací síla na páse parkovací brzdy pro účinek je až 50 kp.

Platné do 1.9.1978

§ 63/3- nárazník nemá předepsaný přesah a zaoblení

Platné do 1.9.1977

§ 25/2- ovládací systém topení a větrání není v předepsaném dosahu

§ 54/1- vnitřní osvětlení je ovládáno pouze spínačem na př.desce

§ 65/1- karoserie nemá kotevní úchyty pro bezpečnostní pásy zadních sedadel.