

MINISTERSTVO VNITRA  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČSR  
Správa pro dopravu

č. j. SD/12-10987/89

**Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1914-1-90**

20. VII. 1989

Vystavený dne ..... jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla

č. 1914, č. j. SD/12-4926/87 ..... pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.7.1990

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	b) označení druhu OA-M <sub>1</sub>	
	c) tovární značka, typ	ŠKODA FAVORIT 135 L
2 Podvozek	a) výrobce	
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	AZNP
	b) typ	781.135
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. <sup>-1</sup>	43/5000 ISO
	e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )	1289
	f) palivo	90 OČ
4 Karosérie	a) výrobce	AZNP
	b) druh	samonosná - sedan se šikmou zadí
	c) výrobní číslo/rok výroby	TMBACA200L
	d) barva	
	e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek	2 vpředu, 3 vzadu
	f) zatížení střechy (kg)	50
	g) objem cisterny - skříňně (m <sup>3</sup> )	
	h) ložná plocha - délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) - délka	3815
	- šířka	1620
	- výška	1415
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	840
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	450
	c) celková (kg)	1290
	d) povolené tlaky náprav - přední (kg)	650
	střední - zadní (kg)	640



7 Kola, pneumatiky	a) druh kol	jednoduchá - disková							
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	165/70 R 13							
	— střední a zadní	165/70 R 13							
	c) rozměr a druh ráfků — přední	13 x 4,50 BH							
	— střední a zadní	13 x 4,50 BH							
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1 (přední)							
	e) rozvor (mm)	2450							
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>	150							
9	Brzdy (druh) provozní	ano	; parkovací	ano	; nouzová	ano	; odlehčovací	ne	(ano/ne);
10	Spojovací zařízení — druh (typ)	statické zatížení od přívěsu na kouli							
11	Celková okamžitá*) hmotnost připojného vozidla	— brzděného (kg)	max. 500 N			750			
	— nebrzděného (kg)				400				
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)								
13	Spotřeba paliva dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>	ČSN	7,2	při rychlosti	100	km . h <sup>-1</sup>			
		EHK	7,9	město	5,5	90 km . h <sup>-1</sup>	7,3	120 km . h <sup>-1</sup>	
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	84	dB(A), za jízdy		77	dB(A)			

Poznámky:

Povolena výjimka z ustanovení vyhlášky FMD č. 41/84 Sb:

§ 64 - hmotnost brzděného přívěsu je větší než 80 %  
pohotovostní hmotnosti tažného vozidla.  
Výjimka nebude uváděna v TP.

Výjimka ze Souboru požadavků MVŽP ČSR-SD č.j. SD/12-2429/86:  
bod 2 - vozidlo není vybaveno stěračem a ostřikovačem zadního  
skla

Výjimka ze Souboru požadavků II MVŽP ČSR - SD č.j. SD/12-5144/87:  
bod 13 - vozidlo není vybaveno kontrolkou činnosti parkovací -  
ruční brzdy. Platí od 1.1.1990.

Výjimky nebudou uváděny v TP.



\*) Nehodící se škrtněte